



HOT-STAMPING
www.mpdobrasil.com.br

Boletim Técnico série Holográfica

Fita Hot-Stamping metálica em poliéster 16 micron, atóxica, sem emenda, para finos e médios detalhes, excelente cobertura, podendo ser aplicado em máquinas rotativas, leque, verticais e de batida.

Substratos indicados:

Papéis e cartões em geral com ou sem verniz.
Laminados em BOPP fosco e brilhante.

Despregue:

Médio/Suave.

Clichês indicados:

Todos utilizados na área gráfica (zinco, cobre, latão)

Temperatura indicada:

90° a 120° C em cartões e até 150° em laminados BOPP (requer testes).

Formatos:

Jumbos com 640mm rebobinados a partir de 122m de comprimento linear em tubete de 1".
Cortes especiais a partir de 10mm até 4000m lineares de comprimento em tubete de 3".

Validade:

24 meses livre de umidade e altas temperaturas.

Cores Disponíveis:

Mais de 30 cores disponiveis.

Av. Condeal, 236 - Cidade Parque São Luiz

Guarulhos - SP - Brasil - CEP: 07170-550

E-mail: mpdobrasil@mpdobrasil.com.br

Tel.: 55 (11) 2088-7510 / Fax: 55 (11) 2432-2685