



**HOT-STAMPING**  
[www.mpdobrasil.com.br](http://www.mpdobrasil.com.br)

## **Boletim Técnico série M8PL – ALTA VELOCIDADE**

Fita Hot-Stamping metálica em poliéster 12 micron, atóxica, para finos e médios detalhes, boa cobertura e média camada de metalização, podendo ser aplicado em máquinas rotativas e de batida.

### **Substratos indicados:**

Rótulos adesivos em BOPP, couchê, global Coex, PE, vinil e sobre vernizes UV indicados para hot-stamping.

Papéis e cartões com ou sem BOPP.

### **Despregue:**

Suave, adesivo mais frio.

### **Clichês indicados:**

Todos utilizados na área gráfica (zinco, magnésio, cobre, latão)

### **Temperatura indicada:**

90 a 120° C corte/vinco e batidas.

170 a 220° C rotativas em alta velocidade (100m/min).

### **Formato:**

Jumbos com 1280mm rebobinados com 640mm de largura, a partir de 122m de comprimento linear em tubete de 1”.

Cortes especiais a partir de 10mm até 4000m lineares de comprimento em tubete de 3”.

### **Validade:**

24 meses livre de umidade e altas temperaturas.

### **Cuidados especiais:**

Não indicamos a aplicação em Percalux ou couros sintéticos, silicone, plastificação, vernizes foscos, UV, tintas escuras ou com cera sem testes preliminares.

Evitar contato com álcool ou derivados e outros produtos corrosivos.

### **Cores Disponíveis:**

01 Ouro e 02 Prata

Av. Condeal, 236 - Cidade Parque São Luiz

Guarulhos - SP - Brasil - CEP: 07170-550

E-mail: [mpdobrasil@mpdobrasil.com.br](mailto:mpdobrasil@mpdobrasil.com.br)

Tel.: 55 (11) 2088-7510 / Fax: 55 (11) 2432-2685