



HOT-STAMPING
www.mpdobrasil.com.br

Boletim Técnico série MKC

Fita Hot-Stamping metálica em poliéster 12 micron, atóxica, para médios e grandes detalhes, excelente cobertura e alta camada de metalização, adesivo umidificado, podendo ser aplicado em máquinas rotativas, leque, verticais e de batida.

Substratos indicados:

Papéis e cartões em geral com ou sem verniz calandra ou base d'água. Papeis porosos: vergê, martele, Kraft, alto alvura, off-set, papelão, alguns tipos de percalux. Deve ser utilizada quando as demais formulações não conseguem preencher corretamente a gravação em papéis de difícil cobertura.

Despregue:

Médio/Suave.

Clichês indicados:

Todos utilizados na área gráfica (zinco, cobre, latão)

Temperatura indicada:

90° a 140° C (requer testes).

Formato:

Jumbos com 1280mm rebobinados com 640mm de largura, a partir de 122m de comprimento linear em tubete de 1". Cortes especiais a partir de 10mm até 4000m lineares de comprimento em tubete de 3".

Validade:

24 meses livre de umidade e altas temperaturas.

Cuidados especiais:

Não indicamos a aplicação em plastificação, laminação BOPP. Verniz UV, tintas escuras ou com cera sem testes preliminares. Como este produto tem como característica preencher imperfeições no substrato aplicado, pode ocorrer excesso em pequenos detalhes. Evitar contato com álcool ou derivados e outros produtos corrosivos.

Cores Disponíveis:

01 Ouro e 02 Prata

Av. Condeal, 236 - Cidade Parque São Luiz

Guarulhos - SP - Brasil - CEP: 07170-550

E-mail: mpdobrasil@mpdobrasil.com.br

Tel.: 55 (11) 2088-7510 / Fax: 55 (11) 2432-2685